



Marquage au sol Adhésif pour extérieur

Fiche Produit



▶ OÙ L'UTILISER ?

Support idéal pour une signalisation au sol résistante, dans tout type d'environnement.

▶ LES PLUS PRODUITS :

Adhésif imprimé antidérapant, prévu pour un usage durable en extérieur sur une surface goudronnée. Pouvoir adhésif très important, il adhère sur la plupart des matériaux du bâtiment.

+ Cet adhésif en butyle est renforcé d'une trame en polyester de 1.5 mm d'épaisseur pour une résistance accrue.

+ Collage à froid direct.

+ Produit auto-amalgament.

▶ EN SAVOIR PLUS :

Sa texture lui permet de s'aligner aux irrégularités du bitume pour une meilleure durabilité.

Excellente stabilité aux températures : -40° à + 130° C.

L'impression, réalisée avec des encres anti-UV est protégée par un film antidérapant (classement R9 / DIN 51130).

Il est recommandé de nettoyer, dégraisser et sécher la surface concernée par la pose de l'adhésif.

=>10 différents formats standards proposés pour répondre à tous vos besoins de signalisation.



▶ CARACTÉRISTIQUES :

Modèle	Dimensions disponibles	Poids	Matière
Adhésifs de forme ronde	300 Ø	165 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester
	480 Ø	490 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester
Point de rassemblement	480 x 480 mm	520 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester
Danger circulation d'engins Accès interdit aux personnes non autorisées	480 x 240 mm	260 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester
	960 x 480 mm	1050 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester