



Fiche Produit



Marquage au sol Adhésif pour extérieur



▶ OÙ L'UTILISER ?

Support idéal pour une signalisation au sol résistante, dans tout type d'environnement. Nos marquage au sol extérieur ne peuvent pas s'installer sur la route, ils ne sont pas homologués pour le routier.

▶ LES PLUS PRODUITS :

Adhésif imprimé antidérapant, prévu pour un usage durable en extérieur sur une surface goudronnée. Pouvoir adhésif très important, il adhère sur la plupart des matériaux du bâtiment.

+ Cet adhésif en butyle est renforcé d'une trame en polyester de 1.5 mm d'épaisseur pour une résistance accrue.

+ Collage à froid direct.

+ Produit auto-amalgament.



▶ EN SAVOIR PLUS :

Sa texture lui permet de s'aligner aux irrégularités du bitume pour une meilleure durabilité.

Excellente stabilité aux températures : -40° à + 130° C.

L'impression, réalisée avec des encres anti-UV est protégée par un film antidérapant (classement R9 / DIN 51130).

Il est recommandé de nettoyer, dégraisser et sécher la surface concernée par la pose de l'adhésif.

=>10 différents formats standards proposés pour répondre à tous vos besoins de signalisation.



▶ CARACTÉRISTIQUES :

Modèle	Dimensions disponibles	Poids	Matière
Adhésifs de forme ronde	300 Ø	165 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester
	480 Ø	490 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester
Point de rassemblement	480 x 480 mm	520 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester
Danger circulation d'engins Accès interdit aux personnes non autorisées	480 x 240 mm	260 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester
	960 x 480 mm	1050 g	Butyle renforcé d'une trame en polyester