




Fiche Produit



FABRIQUÉ
EN FRANCE

Signalétique portes vitrées - Motif ronds



➤ OÙ L'UTILISER ?

Bandes adhésives pour le repérage des portes vitrées.

➤ LES PLUS PRODUITS :

- Signalétique prête à poser; les bandes peuvent être recoupées si besoin.
- Existe en 2 hauteurs : 52 ou 100 mm.
- Vendu par bandes de 1 mètre de long.

Mise en oeuvre : appliquez les bandes adhésives de manière horizontale sur la/les surface(s) vitrée(s) à 1.10 m et 1.60 m en hauteur par rapport au sol.

➤ CARACTÉRISTIQUES :

Couleur		Taille	Article	EAN	Poids brut (g)	Poids net (g)	Matière	N° de prix												
	Rouge	52 mm	4640006	3306484640006	55 g (52 mm)	25 g (52 mm)	Vinyle monomère Colle acylique	1020 (52 mm)												
		100 mm	4640075	330648 4640075																
	Jaune	52 mm	4640044	330648640044					110 g (100 mm)	50 (100 mm)	1021 (100 mm)									
		100 mm	4640112	3306484640112																
	Orange	52 mm	4640068	3306484640068				110 g (100 mm)				50 (100 mm)	1021 (100 mm)							
		100 mm	4640136	3306484640136																
	Bleu	52 mm	4640013	3306484640013										110 g (100 mm)	50 (100 mm)	1021 (100 mm)				
		100 mm	4640082	3306484640082																
	Noir	52 mm	4640020	3306484640020	110 g (100 mm)	50 (100 mm)											1021 (100 mm)			
		100 mm	4640099	3306484640099																
	Vert	52 mm	4640051	3306484640051														110 g (100 mm)	50 (100 mm)	1021 (100 mm)
		100 mm	4640129	3306484640129																
	Blanc	52 mm	4640037	3306484640037					110 g (100 mm)	50 (100 mm)	1021 (100 mm)									
		100 mm	4640105	3306484640105																

➤ EN SAVOIR PLUS :

=> Existe dans 13 modèles et 7 coloris différents.

=>> Les motifs adhésifs sont positionnés sur un support vous permettant de placer vos motifs en une seule fois.

N'hésitez pas à nous contacter ou à [visiter notre site](#)

Ce qu'exige la loi : les surfaces vitrées sur les cheminements ou en bordure proche doivent être repérables (toute surface, porte ouverte ou fermée y compris) à l'aide d'éléments contrastés par rapport à l'environnement immédiat. Les bandes doivent être au minimum de 50 mm de largeur.