



# Balise modulable

## Notice montage



FABRIQUÉ  
EN FRANCE



Une fois vissé, le couvercle sert également de poignée de transport.

La chaîne de signalisation se range dans le segment supérieur de la balise.

L'assemblage des segments se fait à l'aide de la barre en acier fournie :



Ajustez les deux segments, puis insérez la barre dans les orifices, et vissez jusqu'au verrouillage. Retirez la barre et faites de même avec le segment suivant. Pour le démontage, procédez dans le sens inverse.

La balise se leste en versant du sable ou du gravier dans les segments.

La balise également se fixer au sol grâce aux tirefonds et chevilles fournies.

### ► Hauteur libre :

Il est possible de donner la hauteur que l'on souhaite à la balise en ajoutant ou enlevant des segments. Voir liste des segments disponibles à l'unité chez votre revendeur Novap ou sur [novap.fr](http://novap.fr).



Rouge  
Réf. 1090262



Blanc  
Réf. 1090323



Orange  
Réf. 1090286



Jaune  
Réf. 1090279



Noir  
Réf. 1090316



Vert  
Réf. 1090293



Bleu  
Réf. 1090309

Déclinaisons possibles avec film rétroréflechissant :



**NOVAP**  
RANGEZ, SIGNALEZ



3 route d'Alex, Bellignat 01100 Oyonnax  
Tél : 04 74 81 26 00 - Fax: 04 74 73 47 18

## Notice montage



## ➤ LES OPTIONS POSSIBLES :

- **Panneau Danger travaux + support pour balise** (Réf. 1090415)

Équipez votre balise d'un panneau avec le **support pour balise modulable** pour afficher votre message (voir détails dans le catalogue Novap).



- **Lampe clignotante + support pour balise** (Réf. 1090446)

Rendez votre balise encore plus visible de jour comme de nuit avec la **lampe clignotante** et son support (voir détails dans le catalogue Novap).



## ➤ SEGMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- **Barrière télescopique**

La barrière télescopique de 1 m jusqu'à 4 m se fixe sur les crochets de la balise modulable. Elle s'adapte à tout chantier. Existe également en version Rouge/Blanc.

